




VÝPISY VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
		<p>ROZMĚR: – mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1200 / 800 mm TEPELNÁ VODIVOST: 1,2 W/m²K</p> <p>HLOUBKA RÁMU: 75 mm NEPRŮZVUČNOST: 32 dB</p> <p>POPIS: OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVO/SKLOPNÉ</p> <p>POVRCH: ODSŤIN RAL 8028</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ – CONEX ZVENKU</p> <p>KOVÁNÍ: ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ –</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET POSTFORMING, VNĚJŠÍ PARAPET TITANZINEK OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PÁSKOU TYPU TŘI V JEDNOM VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <p>PROFILY: OKENNÍ KONSTRUKCE, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p>	3
		<p>ROZMĚR: – mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1200 / 1650 mm TEPELNÁ VODIVOST: 1,2 W/m²K</p> <p>HLOUBKA RÁMU: 75 mm NEPRŮZVUČNOST: 32 dB</p> <p>POPIS: OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVO/SKLOPNÉ</p> <p>POVRCH: ODSŤIN RAL 8028</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ – CONEX ZVENKU</p> <p>KOVÁNÍ: ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ –</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET POSTFORMING, VNĚJŠÍ PARAPET TITANZINEK OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PÁSKOU TYPU TŘI V JEDNOM VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <p>PROFILY: OKENNÍ KONSTRUKCE, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p>	1
		<p>ROZMĚR: – mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 750 / 1650 mm TEPELNÁ VODIVOST: 1,2 W/m²K</p> <p>HLOUBKA RÁMU: 75 mm NEPRŮZVUČNOST: 32 dB</p> <p>POPIS: OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVO/SKLOPNÉ</p> <p>POVRCH: ODSŤIN RAL 8028</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ – CONEX ZVENKU</p> <p>KOVÁNÍ: ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ –</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET POSTFORMING, VNĚJŠÍ PARAPET TITANZINEK OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PÁSKOU TYPU TŘI V JEDNOM VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <p>PROFILY: OKENNÍ KONSTRUKCE, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p>	1
<p>PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ KULTURNÍHO DOMU, MORAVANY 05 / 2018</p> <p>VÝKRES: VÝPISY VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ STRANA: 3</p>			